

500

Krawężniki DROGOWE
Waga elementu (kg) 97 70 78
Ilość elementów na palecie (szt.) 16 20 16
Wymiary: długość/ wysokość/ grubość (cm) 100x30x15

Krawężniki NAJAZDOWE
Waga elementu (kg) 73 102
Ilość elementów na palecie (szt.) 16 12
Wymiary: długość/ wysokość/ grubość (cm) 100x22x15 100x25x20

ISTNIEJĄCA SKARPA

ok. 10% zgodnie z naturalnym spadkiem terenu

NAWIERZCHNIA Z ZAZIELENIONEJ KRATY (500 x 500 x 50mm)
np: Kratka trawnikowa geoSYSTEM G5

MIESZANKA W PROPORCJI: PIASEK 50% + GLEBA ŻYŻNA OGRODOWA 30% +
KOMPOST LUB TORF 20% + NASIONA TRAW

WARSTWA WYRÓWNUJĄCA GRUBOŚCI 5 -7cm
MIESZANKA PIASKU I HUMUSU W PROPORCJI 40:60

WARSTWA NOŚNA GRUBOŚCI 30cm
MIESZANKA żwir, piasek (frakcja 0/32) i tłuczeń (frakcja 0/45)
stabilizowana mechanicznie
GRUNT RODZIMY
NAWIERZCHNIA ZE SPADKIEM ok. 1 - 1,5%

NAWIERZCHNIA Z Z KRATKI Z KRUSZYWEM KOLOR JASNY (500 x 500 x 50mm)
np: Kratka trawnikowa geoSYSTEM G5

WYPEŁNIENIE ŻWIEM FRAKCJI 5 - 20mm

WARSTWA WYRÓWNUJĄCA GRUBOŚCI 5cm
MIESZANKA GRYSU I PIASKU FRAKCJI 5:20mm

WARSTWA NOŚNA GRUBOŚCI 30cm
MIESZANKA żwir, piasek (frakcja 0/32) i tłuczeń (frakcja 0/45)
stabilizowana mechanicznie
GRUNT RODZIMY
NAWIERZCHNIA ZE SPADKIEM ok. 1 - 1,5%

Krawężniki NAJAZDOWE	Krawężniki DROGOWE
Waga elementu (kg) 102	Waga elementu (kg) 97 70 78
Ilość elementów na palecie (szt.) 12	Ilość elementów na palecie (szt.) 16 20 16
Wymiary: długość/ wysokość/ grubość (cm) 100x25x20	Wymiary: długość/ wysokość/ grubość (cm) 100x30x15

675 WARTOŚĆ KONCOWA OPRACOWANIA

440.80 - 443.10 m.npm

500

33

30

70

100

ok. 1 - 1,5%

ISTNIEJĄCA SKARPA

umocnienie powierzchni skarpy nasypu
humusowanie i obsianie trawą

schodkowanie skarpy

4:1%

1:1.5

37,00°

4:1%

ISTNIEJĄCA SKARPA

<p>NAWIERZCHNIA Z ZAZIELENIONEJ KRATY (500 x 500 x 50mm)</p> <p>np: Kratka trawnikowa geoSYSTEM G5</p> <p>MIESZANKA W PROPORCJI: PIASEK 50% + GLEBA ŻYŻNA OGRODOWA 30% + KOMPOST LUB TORF 20% + NASIONA TRAW</p> <p>WARSTWA WYRÓWNUJĄCA GRUBOŚCI 5 -7cm</p> <p>MIESZANKA PIASKU I HUMUSU W PROPORCJI 40:60</p> <p>WARSTWA NOŚNA GRUBOŚCI 50cm</p> <p>MIESZANKA żwir, piasek (frakcja 0/32) i tłuczeń (frakcja 0/45)</p> <p>stabilizowana mechanicznie</p> <p>GRUNT RODZIMY</p> <p>NAWIERZCHNIA ZE SPADKIEM ok. 1 - 1,5%</p>
<p>NAWIERZCHNIA Z Z KRATKI Z KRUSZYWEM KOLOR JASNY (500 x 500 x 50mm)</p> <p>np: Kratka trawnikowa geoSYSTEM G5</p> <p>WYPEŁNIENIE ŻWIREM FRAKCJI 5 - 20mm</p> <p>WARSTWA WYRÓWNUJĄCA GRUBOŚCI 5cm</p> <p>MIESZANKA GRYSU I PIASKU FRAKCJI 5:20mm</p> <p>WARSTWA NOŚNA GRUBOŚCI 50cm</p> <p>MIESZANKA żwir, piasek (frakcja 0/32) i tłuczeń (frakcja 0/45)</p> <p>stabilizowana mechanicznie</p> <p>GRUNT RODZIMY</p> <p>NAWIERZCHNIA ZE SPADKIEM ok. 1 - 1,5%</p>